

製品シリーズ	ThinkPad T15 Gen 2
製品番号	20W4S16N00
ダイレクト価格（税込）	¥287,100
ダイレクト価格（税別）	¥261,000
JAN コード	4571592337691
初期導入済 OS	Windows 11 Home 64bit (日本語版)
稼動確認 OS※5	Windows 11 Home (64bit)、Windows 11 Pro (64bit)、Windows 11 Enterprise (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)
プロセッサ	インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサ
プロセッサ動作周波数	2.80GHz
プロセッサコア数	4
プロセッサ・キャッシュ	12 MB(メインプロセッサに内蔵)
統合メモリーコントローラー※1	DDR4-3200, LPDDR4x-4267
チップ・セット	CPU に統合
vPro 対応※4	非対応
セキュリティー・チップ(TPM)	TPM あり(TCG V2.0 準拠, ハードウェアチップ搭載)
その他のセキュリティー機能	パワーオン パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード(NVMe パスワード)、セキュリティー キーホール
指紋センサー	指紋センサー

主記憶(RAM)容量 (標準/最大)	8GB PC4-25600 DDR4 SDRAM (オンボード) / 40GB
主記憶(RAM)スロット数	DIMM メモリ依存 搭載なし : 1(空 1) / 搭載あり : 1(空 0)
補助記憶装置(内蔵) HDD/SSD	512GB ソリッドステートドライブ (M.2 PCIe NVMe, OPAL2.0)
補助記憶装置(内蔵) RAID構成	なし
補助記憶装置(内蔵) SSHD (Hybrid HDD)	なし
補助記憶装置(内蔵) 光学ドライブ	なし
補助記憶装置(内蔵) ウルトラベイ他	なし
ディスプレイ ディスプレイサイズ(ドット・発色)	LED バックライト付 15.6 型 FHD IPS 液晶 (1920x1080 ドット、1,677 万色以上、16:9、300nit) 、光沢なし
ビデオ・チップ	NVIDIA GeForce MX450 グラフィックス (2GB) GDDR6
ビデオ RAM 容量	内蔵グラフィックスの場合 : メインメモリと共有
外部ディスプレイ出力 アナログ接続時(ドット・発色)	なし
外部ディスプレイ出力 デジタル接続時(ドット・発色)	最大 3840x2160 ドット、1677 万色(HDMI 接続時)、60Hz/最大 5120x3200 ドット、1677 万色(Thunderbolt™4 接続時)、60Hz

USBポート (Type-C)	USB 4 (Thunderbolt4 対応) x 2
USBポート (Type-A)	USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x 1、USB 3.2 Gen1 x 1
ディスプレイ関連ポート (VGA)	なし
ディスプレイ関連ポート (HDMI)	HDMI x 1
オーディオ関連ポート	マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック
イーサネット・コネクタ(RJ-45)	RJ-45 x1
OneLink	なし
OneLink+	なし
ドッキングコネクタ	1 (USB Type Cx2 と兼用)※メカニカル ドッキングステーション利用時には、筐体左側面の蓋を外してから装着する必要があります。尚、ドック側での有線 LAN 接続はご利用いただけません。
イーサネット拡張コネクタ	なし
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
ワイヤレス	インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax
WWAN	なし
Bluetooth※2	Bluetooth v5
WiGig	非対応
NFC	NFC なし
オーディオ機能	Dolby Audio® Speaker System

スピーカー	ステレオスピーカー
マイクロホン	デジタルマイクロホン
内蔵カメラ	あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付)
Express カードスロット	なし
メモリーカードスロット	microSD メディアカードリーダー
SIM カードスロット	なし
その他のカードスロット	なし
キーボード	日本語キーボード (バックライト、数値キーパッド付)
本体カラー	ブラック
カラーセンサー	なし
センサー類	なし
ボタン類	なし
本体寸法 (W×D×H)mm	約 365.8x248x19.1mm
本体質量(バッテリー・パックを含む)	約 1.75kg
梱包箱寸法(W×D×H)cm	約 48.8x8x33cm
梱包時重量	約 2.8kg
メインバッテリー	固定式 3 セル リチウムイオンポリマーバッテリー 57Whr
セカンドバッテリー	なし

使用時間(JEITA2.0)	i5-1135G7 FHD の場合 : 約 16.8 時間 i5-1145G7 FHD Touch の場合 : 約 14.9 時間 i7-1185G7 UHD の場合 : 約 10.6 時間
充電時間(パワーオフ時)	約 2.48 時間 (パワーオフ) AC アダプターなしの場合 ご利用の AC アダプターによります
AC アダプター 種類	65W AC アダプター(USB Type-C)(急速充電対応)
AC アダプター 定格電圧	AC アダプター搭載の場合 AC 100-240V(50/60Hz) AC アダプターなしの場合 ご利用の AC アダプターによります
AC アダプター 質量	本体:約 237g コード:約 60g
最大消費電力(W)	65W
バッテリー・パック	なし
電源関係	AC アダプター、電源コード
マニュアル保証書関係	マニュアル類
リカバリーメディア関連情報	なし
Office 類	なし
ペン	なし
その他	なし
拡張保守	なし
保証 保証期間	1 年
保証 国内での修理	引き取り修理

保証 海外での修理	修理依頼国での修理方法（IWS ハードウェア国際保証サービス）に準ずる
追加ライセンス	なし
ITC Service	なし
※1	実際の動作スピードは CPU にサポートされるメモリースピードと物理メモリー動作スピードの最小値です。
※2	サポートできる Bluetooth のバージョンは OS や OS のリリース時期により異なる場合があります。
※3	-
※4	RJ45 ポート及びイーサネット拡張コネクタ2 なしモデルの場合、vPro 機能の利用は WiFi 接続時のみとなり、アダプター類経由での有線接続時には vPro 機能の利用はできませんのでご注意ください。
※5	レノボは本製品で稼働確認 OS に記載されている Windows Enterprise を動作させるために必要なファームウェアやドライバーを提供しますが、Enterprise 固有のすべての機能の動作を保証するものではありません。