

製品シリーズ	<b>ThinkPad P14s Gen 2</b>
製品番号	20VYS0U700
ダイレクト価格（税込）	¥314,600
ダイレクト価格（税別）	¥286,000
JAN コード	4571592664438
初期導入済 OS	Windows 10 Pro 64bit（日本語版）（Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使）
稼動確認 OS※5	Windows 11 Home (64bit)、Windows 11 Pro (64bit)、Windows 11 Enterprise (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)
プロセッサ	インテル® Core™ i7-1185G7 プロセッサ
プロセッサ動作周波数	3.00GHz
プロセッサコア数	4
プロセッサ・キャッシュ	12 MB(メインプロセッサに内蔵)
統合メモリーコントローラー※1	DDR4-3200, LPDDR4x-4267
チップ・セット	CPU に統合
vPro 対応※4	対応
セキュリティー・チップ(TPM)	TPM あり(TCG V2.0 準拠, ハードウェアチップ搭載)
その他のセキュリティー機能	パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード(NVMe パスワード)、スーパーバイザー パスワード、セキュリティーケーブルスロット、システム マネジメント パスワード
指紋センサー	指紋センサー

主記憶(RAM)容量 (標準/最大)	16GB PC4-25600 DDR4 SDRAM (オンボード) / 48GB
主記憶(RAM)スロット数 (空スロット数)	DIMM メモリ依存 搭載なし : 1(空 1) / 搭載あり : 1(空 0)
補助記憶装置(内蔵) HDD/SSD	512GB ソリッドステートドライブ (M.2 PCIe NVMe, OPAL2.0)
補助記憶装置(内蔵) RAID構成	非対応
補助記憶装置(内蔵) 光学ドライブ	なし
補助記憶装置(内蔵) ウルトラベイ他	なし
ディスプレイ ディスプレイサイズ(ドット・発色)	LED バックライト付 14.0 型 FHD IPS 液晶 (1920x1080 ドット、16:9) 、光沢なし
ビデオ・チップ	NVIDIA T500 Laptop GPU (4GB)
ビデオ RAM 容量	4GB
外部ディスプレイ出力 アナログ接続時(ドット・発色)	-
外部ディスプレイ出力 デジタル接続時(ドット・発色)	最大 5120x3200 ドット、(USB Type-C 接続時)、60Hz/最大 3840x2160 ドット、(HDMI 接続時)、60Hz
USB ポート Type-A	USB 3.2 Gen1 x 2 (内、Powered USBx1)

USB ポート Type-C	Type-C USB 4 x 2 (Thunderbolt 4 対応)
ディスプレイ関連ポート (VGA)	なし
ディスプレイ関連ポート (DisplayPort)	なし
ディスプレイ関連ポート (Mini DisplayPort)	なし
ディスプレイ関連ポート (HDMI)	HDMI x 1
ディスプレイ関連ポート (Mini HDMI)	なし
ディスプレイ関連ポート (Micro HDMI)	なし
オーディオ関連ポート	マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック
イーサネット・コネクタ	RJ-45 x1
Thunderbolt	なし
OneLink	なし
ドッキングコネクタ	ドッキングコネクタ x 1 (USB Type Cx2 と兼用)※メカニカル ドッキングステーション利用時には、筐体左側面の蓋を外してから装着する必要があります。尚、ドック側での有線 LAN 接続はご利用いただけません。
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

ワイヤレス	インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax
WWAN	なし
Bluetooth※2	Bluetooth v5
NFC	NFC なし
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™機能付き)
スピーカー	ステレオスピーカー
マイクroフォン	デジタルマイクroホン
内蔵カメラ	あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付)
Express カードスロット	なし
メモリーカードスロット	microSD メディアカードリーダー
SIM カードスロット	なし
その他のカードスロット	なし
キーボード	日本語キーボード (バックライト付)
本体カラー	ブラック
カラーセンサー	なし
本体寸法 (W×D×H)mm	約 329x227x18.9mm
本体質量(バッテリー・パックを含む)	約 1.47kg～
梱包箱寸法(W×D×H)cm	約 44.6x8.1x30cm
梱包時重量	約 2.4kg
メインバッテリー	3 セル リチウムイオンバッテリー (固定式)

セカンドバッテリー	なし
使用時間(JEITA2.0)	i5 non vPro FHD の場合 約 16 時間 i7 non vPro FHD Touch の場合 約 15.3 時間 i7 vPro UHD の場合 約 14.1 時間
充電時間(パワーオフ時)	45W の場合 約 2.31 時間 (パワーオフ) 65W の場合 約 2.27 時間 (パワーオフ) AC アダプターなしの場合 ご利用の AC アダプターによります
AC アダプター 種類	65W AC アダプター(USB Type-C)(急速充電対応)
AC アダプター 定格電圧	AC アダプター搭載の場合 AC 100-240V(50/60Hz)  AC アダプターなしの場合 ご利用の AC アダプターによります
AC アダプター 質量	本体:約 240g コード:約 62g
最大消費電力(W)	65W
バッテリー・パック	なし
電源関係	AC アダプター、電源コード
マニュアル保証書関係	マニュアル類
リカバリーメディア関連情報	なし
Office 類	なし
ペン	なし
その他	なし
拡張保守	1 年間 プレミア サポート+翌営業日オンサイト

保証 保証期間	1 年
保証 国内での修理	引き取り修理
保証 海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス)に準ずる
追加ライセンス	なし
ITC Service	プレミアム サポート アセット タグ
注釈※1	実際の動作スピードはCPUにサポートされるメモリースピードと物理メモリー動作スピードの最小値です。
注釈※2	サポートできる Bluetooth のバージョンは OS や OS のリリース時期により異なる場合があります。
注釈※3	-
注釈※4	RJ45 ポート及びイーサネット拡張コネクタ-2 なしモデルの場合、vPro 機能の利用は WiFi 接続時のみとなり、アダプター類経由での有線接続時には vPro 機能の利用はできませんのでご注意ください。
注釈※5	レノボは本製品で稼働確認 OS に記載されている Windows Enterprise を動作させるために必要なファームウェアやドライバーを提供しますが、Enterprise 固有のすべての機能の動作を保証するものではありません。