

製品シリーズ	ThinkPad P1 Gen 4
製品番号	20Y4S5KF00
ダイレクト価格（税込）	¥702,900
ダイレクト価格（税別）	¥639,000
JAN コード	4571591293981
初期導入済 OS	Windows 11 Pro 64bit（日本語版）
稼動確認 OS※5	Windows 11 Home (64bit)、Windows 11 Pro (64bit)、Windows 11 Pro for Workstations (64bit)、Windows 11 Enterprise (64bit)、 Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Pro for Workstations(64bit)、 Windows 10 Enterprise (64bit)
プロセッサ	インテル® Core™ i9-11950H プロセッサ
プロセッサ動作周波数	2.60GHz
プロセッサコア数	8
プロセッサ・キャッシュ	24 MB(メインプロセッサに内蔵)
統合メモリーコントローラー※1	DDR4-3200
チップ・セット	インテル® WM590 チップセット
vPro 対応	対応
セキュリティー・チップ(TPM)	TPM あり(TCG V2.0 準拠, ハードウェアチップ搭載)
その他のセキュリティー機能	パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード(NVMe パスワード)、スーパーバイザー パスワード、セキュリティーケーブルスロット、システム マネジメント パスワード
指紋センサー	指紋センサー

主記憶(RAM)容量 (標準/最大)	16GB(16GBx1)(PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) / 64GB
主記憶(RAM)スロット数 (空スロット数)	2(空 1)
補助記憶装置(内蔵) HDD/SSD	512GB ソリッドステートドライブ (M.2 PCIe NVMe,Gen4 Performance,OPAL2.0)
補助記憶装置(内蔵) RAID構成	オンボード RAID コントローラー(RAID 0,1) : RAID 初期設定なし
補助記憶装置(内蔵) 光学ドライブ	なし
補助記憶装置(内蔵) ウルトラベイ他	なし
ディスプレイ ディスプレイサイズ(ドット・発色)	LED バックライト付 16.0 型 WQXGA IPS 液晶 (2560x1600 ドット、16:10) 、光沢なし
ビデオ・チップ	NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU グラフィックス(16GB GDDR6)
ビデオ RAM 容量	16GB
外部ディスプレイ出力 アナログ接続時(ドット・発色)	-
外部ディスプレイ出力 デジタル接続時(ドット・発色)	NVIDIA T1200 の場合 : 最大 5120x3200@60Hz、Thunderbolt 接続時 /最大 4K@60Hz、HDMI 接続時

	その他の場合：最大 5120x3200@60Hz、Thunderbolt 接続時/最大 8K@60Hz、HDMI 接続時
USB ポート (Type-C)	USB 4 (Thunderbolt 4 対応) x 2
USB ポート (Type-A)	USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x 1、USB 3.2 Gen1 x 1
ディスプレイ関連ポート (VGA)	なし
ディスプレイ関連ポート (DisplayPort)	なし
ディスプレイ関連ポート (Mini DisplayPort)	なし
ディスプレイ関連ポート (HDMI)	HDMI x 1
ディスプレイ関連ポート (Mini HDMI)	なし
ディスプレイ関連ポート (Micro HDMI)	なし
オーディオ関連ポート	マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック
イーサネット・コネクタ	なし
OneLink	なし
OneLink+	なし
イーサネット拡張コネクタ	なし

イーサネット	なし
ワイヤレス	インテル® Wi-Fi 6E AX210 a/b/g/n/ac/ax
WWAN	なし
Bluetooth※2	Bluetooth v5
NFC	なし
オーディオ機能	ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™機能付き)
スピーカー	ステレオスピーカー
マイクロホン	デジタルマイクロホン
内蔵カメラ	あり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)
Express カードスロット	なし
メモリーカードスロット	SD カードリーダー
SIM カードスロット	なし
その他のカードスロット	なし
キーボード	日本語キーボード (バックライト、指紋センサー付)
本体カラー	ブラック
カラーセンサー	なし
本体寸法 (W×D×H)mm	Non-Touch の場合 : 約 359.5 x 253.8 x 17.7 mm Touch の場合 : 約 359.5 x 253.8 x 18.2 mm
本体質量(バッテリー・パックを含む)	Non-Touch の場合 : 約 1.81kg～ Touch の場合 : 約 1.86kg～
梱包箱寸法(W×D×H)cm	約 53.1x8x23.5cm

梱包時重量	約 3.4kg
メインバッテリー	固定式 4 セル リチウムイオンポリマーバッテリー 90Whr
セカンドバッテリー	なし
使用時間(JEITA2.0)	i7 non-vPro CPU,16.0 WQXGA の場合 : 約 13.7 時間 ; i7 vPro CPU, i9 vPro CPU,16.0 WQUXGA の場合 : 約 12.5 時間 ; Xeon CPU,16.0 WQUXGA の場合 : 約 8.9 時間 ;
充電時間(パワーオフ時)	約 2.0 時間
AC アダプター 種類	230W スリム AC アダプター (3 ピン) (急速充電対応)
AC アダプター 定格電圧	AC 100-240V(50/60Hz)
AC アダプター 質量	本体:約 815g コード:約 196g
最大消費電力(W)	230W
バッテリー・パック	なし
電源関係	AC アダプター、電源コード
マニュアル保証書関係	マニュアル類
リカバリーメディア関連情報	なし
Office 類	なし
ペン	なし
その他	なし
拡張保守	1 年間 プレミア サポート+翌営業日オンサイト
保証 保証期間	1 年
保証 国内での修理	引き取り修理

保証 海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス)に準ずる
追加ライセンス	なし
ITC Service	プレミアム サポート アセット タグ
注釈※1	実際の動作スピードは CPU にサポートされるメモリースピードと物理メモリー動作スピードの最小値です。
注釈※2	サポートできる Bluetooth のバージョンは OS や OS のリリース時期により異なる場合があります。
注釈※3	-
注釈※5	レノボは本製品で稼働確認 OS に記載されている Windows Enterprise を動作させるために必要なファームウェアやドライバーを提供しますが、Enterprise 固有のすべての機能の動作を保証するものではありません。