

製品シリーズ	ThinkPad X13 Gen 2
製品番号	20WK00KQJP
ダイレクト価格 (税込)	¥310,310
ダイレクト価格 (税別)	¥282,100
初期導入済OS	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
稼動確認OS	Windows 11 Home (64bit)、Windows 11 Pro (64bit)、Windows 10 Home (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)
プロセッサ	インテル [®] Core™ i7-1165G7 プロセッサ
プロセッサ動作周波数	2.80GHz
プロセッサコア数	4
プロセッサ・キャッシュ	12 MB(メインプロセッサに内蔵)
統合メモリーコントローラー※1	DDR4-3200, LPDDR4x-4267
チップ・セット	CPUに統合
vPro対応	非対応
セキュリティー・チップ(TPM)	TPMあり(TCG V2.0準拠, ハードウェアチップ搭載)
その他のセキュリティー機能	パワーオン パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード(NVMe パスワード)、セキュリティー キーホール
指紋センサー	指紋センサー
主記憶(RAM)容量 (標準/最大)	16GB LPDDR4X (オンボード) / 16GB
主記憶(RAM)スロット数 (空スロット数)	0(空0)
補助記憶装置(内蔵) HDD/SSD	512GB ソリッドステートドライブ (M.2 PCIe NVMe, OPAL2.0)
補助記憶装置(内蔵) RAID構成	なし
補助記憶装置(内蔵) SSHD (Hybrid HDD)	なし
補助記憶装置(内蔵) 光学ドライブ	なし
補助記憶装置(内蔵) ウルトラベイ他	なし
ディスプレイ ディスプレイサイズ(ドット・発色)	LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、樹脂PPS素材
ビデオ・チップ	インテル [®] Iris [®] Xe グラフィックス
ビデオRAM容量	メインメモリと共有
外部ディスプレイ出力 アナログ接続時 (ドット・発色)	なし

外部ディスプレイ出力 デジタル接続時 (ドット・発色)	最大 4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)、60Hz/最大 5120x3200ドット、1677万色(Thunderbolt™4接続時)、60Hz
USBポート (Type-C)	USB 4 (Thunderbolt4対応) x 2
USBポート (Type-A)	USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x 1、USB 3.2 Gen1 x 1
ディスプレイ関連ポート (VGA)	なし
ディスプレイ関連ポート (HDMI)	HDMI x 1
オーディオ関連ポート	マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック
イーサネット・コネクタ(RJ-45)	なし
OneLink	なし
OneLink+	なし
ドッキングコネクタ	1 (USB Type Cx2&イーサネット拡張コネクタ-2と兼用)
イーサネット拡張コネクタ	イーサネット拡張コネクタ-2 x 1
イーサネット	なし
ワイヤレス	インテル® Wi-Fi 6E AX210 a/b/g/n/ac/ax
WWAN	なし
Bluetooth※2	Bluetooth v5
WiGig	非対応
NFC	NFCなし
オーディオ機能	Dolby Audio® Speaker System
スピーカー	ステレオスピーカー
マイクロホン	デジタルマイクロホン
内蔵カメラ	あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付)
Expressカードスロット	なし
メモリーカードスロット	なし
SIMカードスロット	なし
その他のカードスロット	なし
キーボード	日本語キーボード (バックライト付)
本体カラー	ブラック
カラーセンサー	なし
センサー類	なし
ボタン類	なし
本体寸法 (W×D×H)mm	約 305.8x217.39x18.97mm(カーボン素材) 約 305.8x217.06x18.19mm(樹脂PPS素材)

本体質量(バッテリー・パックを含む)	3セルの場合: WUXGA 約1.19kg~(カーボン素材)、1.25kg~(樹脂PPS素材) WQXGA 約1.21kg~(樹脂PPS素材) 4セルの場合: WUXGA 約1.26kg~(カーボン素材)、1.31kg~(樹脂PPS素材) WQXGA 約1.26kg~(樹脂PPS素材)
梱包箱寸法(W×D×H)cm	約 38.5x8.2x33.5cm
梱包時重量	約 2.2kg
メインバッテリー	3セル リチウムイオンバッテリー (固定式)
セカンドバッテリー	なし
使用時間(JEITA2.0)	i3 WUXGA の場合:4セル 約22.2時間;3セル 約16.5時間 i5 WUXGA Touch の場合:4セル 約21.4時間;3セル 約15.9時間 i7 WQXGA の場合:4セル 約24.0時間;3セル 約17.8時間
充電時間(パワーオフ時)	約 2.2時間 (パワーオフ) ACアダプターなしの場合 ご利用のACアダプターによります
ACアダプター 種類	45W ACアダプター(USB Type-C)
ACアダプター 定格電圧	ACアダプター搭載の場合 AC 100-240V(50/60Hz) ACアダプターなしの場合 ご利用のACアダプターによります
ACアダプター 質量	本体:約 200g コード:約 60g
最大消費電力(W)	45W
バッテリー・パック	なし
電源関係	ACアダプター、電源コード
マニュアル保証書関係	マニュアル類
リカバリーメディア関連情報	なし
Office類	なし
ペン	なし
その他	なし
拡張保守	TP Mainstream 1年間 プレミア サポート 翌日営業日オンサイト
保証 保証期間	1年
保証 国内での修理	引き取り修理
保証 海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる
追加ライセンス	なし
ITC Service	なし
※1	実際の動作スピード はCPUにサポートされるメモリースピードと

	物理メモリー動作スピードの最小値です。
※2	サポートできるBluetoothのバージョンはOSやOSのリリース時期により異なる場合があります。
※3	-

このカタログの情報は2022年1月18日現在のものです。