

製品シリーズ	ThinkPad X1 Extreme Gen 4
製品番号	20Y5S08100
ダイレクト価格 (税込)	¥454,300
ダイレクト価格 (税別)	¥413,000
初期導入済 OS	Windows 11 Home 64bit (日本語版) - Lenovo はビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします
稼動確認 OS	Windows 11 Home (64bit)、Windows 11 Pro (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)
プロセッサ	インテル® Core™ i7-11800H プロセッサ
プロセッサ動作周波数	2.30GHz
プロセッサコア数	8
プロセッサ・キャッシュ	24 MB(メインプロセッサに内蔵)
統合メモリーコントローラー※1	DDR4-3200
チップ・セット	インテル® WM590 チップセット
vPro 対応	非対応
セキュリティ・チップ(TPM)	TPM あり(TCG V2.0 準拠, ハードウェアチップ搭載)
その他のセキュリティ機能	パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、セキュリティ キーホール、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード
指紋センサー	指紋センサー
主記憶(RAM)容量 (標準/最大)	16GB(16GBx1)(PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) / 64GB

主記憶(RAM)スロット数 (空スロット数)	2(空 1)
補助記憶装置(内蔵) HDD/SSD	512GB ソリッドステートドライブ (M.2 PCIe NVMe, OPAL2.0)
補助記憶装置(内蔵) RAID 構成	オンボード RAID コントローラー(RAID 0,1) : RAID 初期設定なし
補助記憶装置(内蔵) 光学ドライブ	なし
補助記憶装置(内蔵) ウルトラベイ他	なし
ディスプレイ ディスプレイサイズ(ドット・発色)	LED バックライト付 16.0 型 WQXGA IPS 液晶 (2560x1600 ドット、16:10) 、光沢なし、ブルーライト軽減
ビデオ・チップ	NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU グラフィックス(6GB GDDR6)
ビデオ RAM 容量	6GB
外部ディスプレイ出力 アナログ接続時 (ドット・発色)	-
外部ディスプレイ出力 デジタル接続時 (ドット・発色)	最大 4K@60Hz、HDMI 接続時/最大 5K@60Hz、Thunderbolt 接続時
USB ポート (Type-C)	USB 4 (Thunderbolt 4 対応) x 2
USB ポート (Type-A)	USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x 1、USB 3.2 Gen1 x 1
ディスプレイ関連ポート (VGA)	なし
ディスプレイ関連ポート (DisplayPort)	なし
ディスプレイ関連ポート (Mini DisplayPort)	なし

ディスプレイ関連ポート (HDMI)	HDMI x 1
ディスプレイ関連ポート (Mini HDMI)	なし
ディスプレイ関連ポート (Micro HDMI)	なし
オーディオ関連ポート	マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック
イーサネット・コネクタ	なし
OneLink	なし
イーサネット拡張コネクタ	なし
イーサネット	なし
ワイヤレス	インテル [®] Wi-Fi 6E AX210 a/b/g/n/ac/ax
WWAN	なし
Bluetooth※2	Bluetooth v5
NFC	なし
オーディオ機能	Dolby Atmos [®]
スピーカー	ステレオスピーカー
マイクロホン	デジタルマイクロホン
内蔵カメラ	あり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)
Express カードスロット	なし

メモリーカードスロット	4-in-1 メディアカードリーダー (SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、SDXC メモリーカード、MMC メモリーカード)
SIM カードスロット	なし
その他のカードスロット	なし
キーボード	日本語キーボード (バックライト、指紋センサー付)
本体カラー	ブラック
カラーセンサー	なし
本体寸法 (W×D×H)mm	マルチタッチ対応の場合 : 約 359.5x253.8x18.2mm マルチタッチ非対応の場合 : 約 359.5x253.8x17.7mm
本体質量(バッテリー・パックを含む)	マルチタッチ対応の場合 : 約 1.86kg マルチタッチ非対応の場合 : 約 1.81kg
梱包箱寸法(W×D×H)cm	約 53.1x8x23.5cm
梱包時重量	約 3.4kg
メインバッテリー	4 セル リチウムイオンバッテリー (固定式)
セカンドバッテリー	なし
使用時間(JEITA2.0)	i7 vPro CPU,内蔵グラフィックの場合 約 12.8 時間 ; i7 vPro CPU,RTX3050Ti の場合 約 11.7 時間 ; i9 vPro CPU,RTX3080 の場合 約 9.1 時間 ;
充電時間(パワーオフ時)	約 2.0 時間
AC アダプター 種類	230W スリム AC アダプター (3ピン) (急速充電対応)
AC アダプター 定格電圧	AC 100-240V(50/60Hz)

ACアダプター 質量	本体:約 815g コード:約 196g
最大消費電力(W)	230W
バッテリー・パック	なし
電源関係	ACアダプター、電源コード
マニュアル保証書関係	マニュアル類
リカバリーメディア関連情報	なし
Office 類	なし
ペン	なし
その他	なし
拡張保守	なし
保証 保証期間	1年
保証 国内での修理	引き取り修理
保証 海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス)に準ずる
追加ライセンス	なし
ITC Service	なし
注釈※1	実際の動作スピード は CPU にサポートされるメモリースピードと物理メモリー動作スピードの最小値です。
注釈※2	サポートできる Bluetooth のバージョンは OS や OS のリリース時期により異なる場合があります。

注釈※3	-
------	---

このカタログの情報は 2022 年 5 月 17 日現在のものです。